



Kan også leveres i hvit eller sort

FAKTA

- Fastmontert komfyrvakt.
- Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- Laser for riktig innstilling.
- Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- Rask og enkel montering og bruk.
- 6 års batterilevetid.
- Memory placement function.
- Gnistfritt 25A relé i komfyrstikk.



MICROSAFE[®] KOMFYRVAKT MKOMFY 2G

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.

Etter to timer med bruk av komfyren vil alarm utløses. Da må knapp for 30 min. utvidet brukstid betjenes for å unngå utkobling. Ved overtemperatur på platetopp vil komfyrvakt gi alarm med lyd og lys og automatisk koble ut komfyren hvis knapp ikke betjenes.

Mkomfy 2G har laser for enkel innstilling. Innebygget brakett for montering på vegg eller i hette/ventilator, 50-120cm over platetopp. Med *Memory placement function* slipper man ny innstilling etter f.eks. batteribytte.

Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg eller i hette over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.

Komfyrvakten monteres på vegg eller hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken erstatter en tradisjonell stikkontakt. Komfyren kobles direkte til denne.



EL. NR.	NAVN	LAST	KOBLING	FARGE
6251610	Mkomfy 2G 25R, Chrome	25A	Trådløs	Krom
6251611	Mkomfy 2G 25R, Black	25A	Trådløs	Sort
6251612	Mkomfy 2G 25R, White	25A	Trådløs	Hvit

TEKNISK KOMFYRSTIKK

Spenning:	230 VAC +10/-20%
Maks last:	25A
På-tid:	2 timer (kan utvides)
Dimensjoner:	115x113mm

TEKNISK KOMFYRVAKT

Batteri:	2 x AAA
Batteribytte:	6 år
RF:	868.100 Mhz / -6 dBm
Dimensjoner:	32 x 83mm

PRODUSENT

CTM Lyng AS

Tlf: 72 83 16 11

<http://www.ctmlyng.no>