



### Krympeslange på rull krympeforhold 3:1. For termoskriver.

- TCGT

TCGT er en 3:1 krympeslange som leveres på rull og er skrivbar på begge sider.

Benytt HellermannTytons termoskrivere og folie.

Skrivere: TrakMark DS, TT4000+ og TT430

Folie: TTRC +, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Tilbehør for TrakMark DS og TT4000+: perforator (P4000), og kutter (S4000)

Tilbehør til TT430: Kutter (S430)

Programvare: TagPrint Pro

#### Egenskaper og fordeler

- Krympeforhold 3:1
- Leveres i sort, blå, rød, hvit og gul farge
- Dekker kabeldiametre fra 1 mm til 39 mm
- God mekanisk styrke og motstandsdyktig mot organiske løsemidler og kjemikalier
- Meget fleksibel
- Oppfyller CSA krav
- Leveres i praktiske oppbevaringsbokser
- Enkel etikettdesign med TagPrint Pro



TCGT - krympeslange i 5 farger som dekker et stort bruksområde.

<b>MATERIALE</b>	Polyolefin, tværbundet (PO-X)
<b>Driftstemperatur</b>	-55°C til +135°C
<b>Min. krympetemperatur</b>	+90°C
<b>Krympeforhold</b>	3:1
<b>Anbefalt folie-type</b>	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
<b>Sertifiseringer</b>	CSA



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggykkelse (WT)	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blå (BU)	-	553-30306
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Gul (YE)	18 091 00	553-30304
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Hvit (WH)	18 091 04	553-30309
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Rød (RD)	-	553-30302
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Sort (BK)	-	553-30300
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blå (BU)	-	553-30486
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Gul (YE)	18 091 12	553-30484
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Hvit (WH)	18 091 13	553-30489
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Rød (RD)	-	553-30482
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Sort (BK)	-	553-30480

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

## Krympeslange på rull krympforhold 3:1. For termoskriver.

- TCGT



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blå (BU)	-	553-30606
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Gul (YE)	18 091 01	553-30604
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Hvit (WH)	18 091 05	553-30609
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Rød (RD)	-	553-30602
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Sort (BK)	-	553-30600
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blå (BU)	-	553-30906
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Gul (YE)	18 091 02	553-30904
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Hvit (WH)	18 091 06	553-30909
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Rød (RD)	-	553-30902
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Sort (BK)	-	553-30900
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blå (BU)	-	553-31206
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Gul (YE)	18 091 03	553-31204
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Hvit (WH)	18 091 07	553-31209
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Rød (RD)	-	553-31202
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Sort (BK)	-	553-31200
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blå (BU)	-	553-31806
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Gul (YE)	18 091 08	553-31804
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Hvit (WH)	18 091 09	553-31809
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Rød (RD)	-	553-31802
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Sort (BK)	-	553-31800
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blå (BU)	-	553-32406
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Gul (YE)	18 091 10	553-32404
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Hvit (WH)	18 091 11	553-32409
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Rød (RD)	-	553-32402
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Sort (BK)	-	553-32400
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blå (BU)	-	553-33902
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Gul (YE)	-	553-33900
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Hvit (WH)	-	553-33909
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Rød (RD)	-	553-33901
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Sort (BK)	-	553-33903

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.