



## Membrannipler, Tetthetsgrad IP 55


	<b>ESM 25</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membrannipler</li> <li>• for svekninger M 25</li> </ul>	
---	--	---

- Tetningsområde Ø 9-17 mm
- Borehull Ø 25,5 mm
- Veggtykkelse 1,5-3,5 mm
- Til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs
- Temperaturområde - 25 ° til + 55 °C
- Glødetrådtest IEC 60695-2-11: 750 °C
- Fargetone: grå, RAL 7035
- Tetningsgrad: IP 55

Materiale:	TPE (termoplastisk elastomer)
Vekt:	0,005 kg
Glødetrådprøvet	IEC 60695-2-11 750°C

## Tegninger

Måltegning



## Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde	Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs
Omgivelsestemperatur:	Middelverdi over 24 timer + 35 °C Maksimalverdi + 40 °C Minsteverdi - 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - Flammehemmende Selvslukkende
toksiske egenskaper	halogenfri Silikonfri "Halogenfri" i overenstemmelse med prøving på kabel og isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC 60 754-2
Merk	Materialegenskaper, se tekniske data