



### Teknisk informasjon

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Serie	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Coupler
Produsert i	KNX bus system
Bus type	KNX

### Komplementær

Total number of 18 mm modules	1
Koblingsskjema	DIN skinne
Power supply input current	5 MA 3 mA
Materiale	PC
Kommunikasjonsprotokoll	KNX KNX long frame KNX data security
Kontrolltype	2 trykknapper
Lokal varsling	3 LEDs
Mulige funksjoner	Supports KNX Secure
Marked	Commercial Bolig

### Miljø

IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	5...93 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Standarder	EMC direktiv EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Miljø/helse	Halogenfri

### Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

---

Garanti

18 måneder

---