



### Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produkt eller komponent type	Ladekabel
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Antall faser	Enfase
Polene beskrivelse	1P + N
[In] merkestrøm	32 A
[Us] merkespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Uttaksnummer	2

### Komplementær

Type uttak	T1 / silver plated contacts charging station end
Type konnektor	T2 T1
Type konnektor	T2 charging station end silver plated contacts T1 vehicle end silver plated contacts
Kompatibel med	EVlink parking EVF2 charging station EVlink parking EVW2 charging station EVlink wallbox EVH2 charging station EVlink parking EVF1 charging station EVlink parking EVW1 charging station EVlink Smart Wallbox EVB1 charging station
Standarder	IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE
Lengde	10 m
Vekt	4.1 kg
Farge	Grå

### Miljø

IP-grad	IP44 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

## Bærekraftig

RoHS (datokode: YYWW)

I overensstemmelse med - siden 1845 -

Schneider Electric samsvarserklæring [Schneider Electric samsvarserklæring](#)

Product Life Status : **For salg**