



Gummikabel H07RN-F



Betegnelse	H07RN-F
Bruksområde	For flyttbare motorer, apparater, kraner og maskiner

GENERAL	
Merkespenning	450/750 V
Test spenning	2500 V. a.c
Temperatur klassifisering	- 25 °C, max ledertemperatur 60 °C

KONSTRUKSJON	
Fargekode	2 leder brun, blå
	3 leder brun, blå, gul/grønn
	4 leder brun, sort, grå, gul/grønn
	5 leder brun, blå, sort, grå, gul/grønn
Eskestørrelse 1	280x160x280
Eskestørrelse 2	355x160x355
Eskestørrelse 3	405x200x405
Eskestørrelse 4	400x340x400

Dimensjoner

Leder- tverrsnitt mm ²	Max. dc motstandsevne av leder ohm/km	Nominell isolasjons- tykkelse mm	Samlet diam. mm	Eske- størrelse	Vekt kg/km	Lengde	Total vekt
---	---	--	--------------------	--------------------	---------------	--------	---------------

2x1	20	2,8	8,2	1	95	50	5,4
2x1,5	13,7	3,1	9,1	2	120	50	6,95
2x2,5	8,21	3,7	10,8	2	170	50	9,5
3G1	20	2,8	8,9	1	115	50	6,25
3G1,5	13,7	3,1	9,8	2	145	50	8,15
3G2,5	8,21	3,7	11,6	2	210	50	11,3
4G1,5	13,7	3,1	10,8	2	175	50	9,75
4G2,5	8,21	3,7	12,8	2	255	50	13,5
4G4	5,09	4,5	14,7	3	360	50	18,4
4G6	3,39	5	16,7	3	485	50	25,7
5G1,5	13,7	3,1	11,9	2	215	50	11,65
5G2,5	8,21	3,7	14,1	3	310	50	16,95
5G4	5,09	4,5	16,6	3	450	50	23,55
5G6	3,39	5	18,6	4	595	50	31,4