

# ECH(T)

Kompakt varmeeinheit med/uten termostat



**Beskrivelse:** Dobbelt isolert vertikal varmeeinheit for å hindre kondensering. Montasje klips for 35mm DIN skinne (EN60715). Varmeenheten er trygg å ta på. Termostaten (ECHT) inkluderer en plugg-inn termostat, derfor trenger den ikke noen tilleggs kavbling (start temperatur på 5 °C, og skru-av temperatur på 15 °C).

**Varmeelement:** PTC resistor, temperatur begrensende.

**Materiale:** Plast i hht. UL94 V-0.

**Driftstemperatur:** -40 °C til +70 °C. Varme kapasiteten er for en omgivelses temperatur på 20 °C.

**Tilkobling:** Terminal for 2.5 mm<sup>2</sup>, moment 0.8 Nm maks.

**Tetthetsgrad:** IP 20, Klasse II (dobbelt isolert).

**Godkjenninger:** CE, EAC.

**Overflatebehandling:** Sort.

**Pakning:** 1 stk.

Varme Kapasitet (W)	Startstrøm (A)	L (mm)	Spenning (V)	Vekt (kg)	Artikkel nr.
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECHT150

*Spenningsområde: min. 110 V - max 265 V. Ved driftspenning under 140 V AC reduseres ytelsen med ca. 10%.*