



Hovedkarakteristikk

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Totalt antall 18 mm moduler	24

Alternativer

Antall moduler	8 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 2P
Connection pitch	27 mm
Type konnektor	Tooth
Distance between way	54 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A (40 °C)
[Ue] merkespenning	500 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	620 V AC
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Top on tunnel type terminals
9 mm polbredde	48
Bredde	430 mm
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Kompatibel med	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

Miljø

standarder	IEC 60664-1
brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3

&nbpsInformasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.