



**Beskrivelse:** Profilsystemet CLPF er en 40 mm bred og 25 mm høy profil, som kan monteres i alle retninger på skaprammen. Den kan også brukes i kombinasjon med CLPK- og VB-profilene. Ved å vri profilen kan den brukes som en standard CP 20/40-profil i kombinasjon med GLM 40/6 glidemutter for montering av installasjonsutstyr som behøver dybdejustering. Når de monteres på skaprammen, er profilene i flukt med skap-profilene. Det finnes to rader med hullmønstre for montering av burmuttere samt selventrende skruer. For 90 mm brede profiler kan to profiler monteres ved siden av hverandre.

**Materiale:** Sinkbelagt stål.

**Pakning:** 4 profiler for klikk inn montering.

For skap				
H/B	B/D	Maks belastning horisontalt C	Maks belastning horisontalt	Artikkel nr.
300	300	800 N	1000 N	CLPF300
400	400	800 N	1000 N	CLPF400
500	500	800 N	1000 N	CLPF500
600	600	800 N	1000 N	CLPF600
800	800	800 N	1000 N	CLPF800
1000	1000	800 N	1000 N	CLPF1000
1200	1200	800 N	1000 N	CLPF1200
1400	1400	Kun vertikale belastninger tillatt	Kun vertikale belastninger tillatt	CLPF1400
1600	1600	Kun vertikale belastninger tillatt	Kun vertikale belastninger tillatt	CLPF1600
1800	1800	Kun vertikale belastninger tillatt	Kun vertikale belastninger tillatt	CLPF1800
2000	2000	Kun vertikale belastninger tillatt	Kun vertikale belastninger tillatt	CLPF2000
2200	2200	Kun vertikale belastninger tillatt	Kun vertikale belastninger tillatt	CLPF2200