




- KF 0606 G** El nr. 1270204 2.5-6 mm², Cu 3~ RAL 7035
- KF 0600 G** El nr. 1270226 uten koblingsstykke RAL 7035
- KF 0606 B** El nr. 1270216 2.5-6 mm², Cu 3~ RAL 9011
- KF 0600 B** El nr. 1270234 uten koblingsstykke RAL 9011




- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- 5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
- med en kabelinnføring M25 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, AKM/ASS tilleggsbestilles

Merkeisolasjonsspenning	U _i = 690 V a.c./d.c.
Strømføringsevne	40 A
Tiltrekningsmoment klemme:	1,5 Nm



- KF 1006 G** El nr. 1270205 2.5-6 mm², Cu 3~ RAL 7035
- KF 1006 B** El nr. 1270217 2.5-6 mm², Cu 3~ RAL 9011




- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- 5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 4 x 4 mm² sol / f, 4 x 6 mm² sol / f, 2 x 10 mm² sol / f
- med to kabelinnføringer M25 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, AKM/ASS tilleggsbestilles

Merkeisolasjonsspenning	U _i = 690 V a.c./d.c.
Strømføringsevne	40 A
Tiltrekningsmoment klemme:	1,5 Nm



- KF 1010 G** El nr. 1270206 4-10 mm², Cu 3~ RAL 7035
- KF 1000 G** El nr. 1270227 uten koblingsstykke RAL 7035
- KF 1010 B** El nr. 1270218 4-10 mm², Cu 3~ RAL 9011
- KF 1000 B** El nr. 1270235 uten koblingsstykke RAL 9011



- Klemme med 2 klemsteder pr. pol
- 5-polet pr. pol 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
- med to kabelinnføringer M25 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, AKM/ASS tilleggsbestilles

Merkeisolasjonsspenning	U _i = 690 V a.c./d.c.
Strømføringsevne	40 A
Tiltrekningsmoment klemme:	1,5 Nm