



Saves Your Energy

PRODUCT CARD

24.10.2016

NO1168204

Skjermet T-kontakt 1200A

Kode	NO1168204
GTIN	4042368012093
El nummer	1168204
Navn	Skjermet T-kontakt 1200A T-kontakt 12kV 630



Beskrivelse Isoleringen av T-kontakten er produsert i et modifisert silikongummimateriale karakterisert ved høy krypestrømsresistivitet, stor bruddforlengelse og ubrennbarhet. En tynnvegget ledende skjerm permanent forbundet til isoleringen som beskytter koblingssystemet mot utilsiktet kontakt. Den skjermede kontakten trenger ikke og demonteres ved kappetesting av kabel. Kabelkontakten overgår kravene i CENELEC HD 629.1 S2, som inkluderer BS, VDE samt andre internasjonale spesifikasjoner. RSTI-58 passer gjennomføringer type "C" med belastningsgrense 630/1250 A som spesifisert i EN50180 og EN50181. Den meget kompakte utformingen muliggjør bruk av doble T-koblinger i standard koblingsbokser. T-kontakten dekker kabelverrsnitt fra 10 til 300 mm². Ledertilkobling med mekaniske kabelsko eller press-kabelsko. Lett tilgjengelig bakplugg med kapasitivt målepunkt. Få tilleggskomponenter nødvendig ved systemtest, dobbel "T"- forbindelse og jording. Komplet sett inkludert kabelsko forenkler montering og lagring. Tekniske data: Diameter over kabelisolasjon 12.7 - 34.6 mm. Utvalg av kabelsko 10 - 300 mm². Maksimal driftsspenning 24 kV. Kontinuerlig belastningsstrøm 800 A. Impulsnivå 150 kV. Delutladning ved 2 U₀ < 2 pC. AC holdespenning, 1min 57 kV. DC holdespenning, 15min 76 kV. Termisk kortslutning, 1s 54 kA. Dynamisk kortslutning 125 kA. Kontaktene tilfredsstillende CENELEC HD 629.1 S2 spesifikasjon.

Selger Tyco

Teknisk spesifikasjon

Rangeringer

ETIM: