



Black



Alu



Ex



RS

MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Unikt design.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Frostsikring 5°C som standard. FS i display = AV (frostsikr. aktiv).
- ✓ Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Kalibreringsmulighet +/- 5 °C.
- ✓ Indikasjon i display ved regulatordrift og ved bruk av ekstern føler.

Microsafe® TermReg BlueLine, Termostat/Effektregulator

TermReg viser nøyaktig temperatur/effekt i digitalt display og justeres med betjeningsknapper.

Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, (se tabell).

TermREG har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). NB! Maksbegrenser også som effektregulator.



PARAMETERMENY


Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk +/-
 Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Kalibrering av vist temp.	+/- 5 °C
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temperatur	0 - 20 °C
P6	Makstemperatur i gulv	5-40 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min
P8	Maksbegrenser	Av (0) På (1)
PA	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb	Displaybelysning	0 - 50

EL. NR.	NAVN	KNAPPER	FRONT
5450334	TermReg BlueLine Ex	Hvit	Hvit
5450335	TermReg BlueLine RS	Hvit	Polarhvit
5450336	TermReg BlueLine Alu	Grå	Aluminium
5450327	TermReg BlueLine Black	Sort	Sort

TEKNISK			
Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Temp. effekt:	5-40 °C / 1-99%
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 5 °C
Maks belastn.:	2300VA 2P	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A		

KOBLINGSPRINSIPP



Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

PRODUSENT
 CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no