

G24 - G144 QENE (2,5 mm)


Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

QENE er en gnagesikker kanalkabel.

BESKRIVELSE

QENE er en utendørs gnagesikker kanalkabel med stålarmring, som også er egnet for direkte nedgraving. Ytre kappe er av slitesterk polyetylen hvor fibreene ligger i fettfylte rør. Bruk av svellemateriale i kabelkjernen som erstatning for fettfylling gjør kabelen meget installasjonsvennlig. Kabelen leveres med 24 til 144 fiber. Det viktigste bruksområde er telekommunikasjon, f.eks. stamnettutbygging.



STANDARDS

Internasjonal EN 187000;
EN 187100; EN 187101;
EN 188000; EN 188100;
IEC 60793; IEC 60794; ITU-
T Rec. G.650; ITU-T Rec. G.652

Norsk SS 424 14 37



Halogenfri
Ja



Driftstemperatur område
-40 .. 70 °C



Temperaturområde under installasjon
-15 .. 60 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Versjon 2 Generert 19.01.21 www.nexans.no Side 1 / 2

G24 - G144 QENE (2,5 mm)

Kontakt
Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Konstruksjons type	Loose Tube
Fibertype	SM (G.652D)
Ytre kappe	HDPE
Kapfefarge	Svart
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Svelleband
Halogenfri	Ja

Bruksegenskaper

Installasjonsmetode	Utendørs, direkte i bakken
Driftstemperatur område	-40 .. 70 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 60 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

PRODUKTLISTE

Nexans ref.	El. nummer	Produktnavn	Antall fiber område	Nominell ytre diameter [mm]	Metallfri
☎ 10566786	1007442	G24-9 QENE	12 .. 432	17,5	Nei
☎ 10566787	1007443	G48-9 QENE	12 .. 432	17,5	Nei
☎ 10566788	1007444	G96-9 QENE	12 .. 432	17,5	Nei
☎ 10566789	1007445	G144-9 QENE	12 .. 432	21,2	Nei

☎ = Ordrevare, 📦 = Lagervare

INFORMASJON

Ytterkappen er merket med kabeltype, produsent, identifikasjonsnummer og metermerking. Kabelen leveres på resirkulerbar tretrommel. Trommelen er merket med kabeltype, lengde, rulleretning, installasjonsinformasjon. Kabelen er forseglet.