



Hovedkarakteristikk

Serie	OptiLine
Produkt navn	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Stav
Type av installasjonsstav	Fire installasjonsbokser
Enhetens utseende	Tom
CMS inst produktet legge info	Fleksibel slange 2000 mm
Fargetone	Hvit RAL 9010
Antall pr. sett	Sett á 1

Alternativer

Pole / post overflate	Pulverlakkert
Pol fikse modus	Frittstående
Frontåpning	50 mm
Materiale	Aluminium
Materiale	Alu
Lengde	140 mm
Høyde	2150 mm
Bredde	149 mm

Miljø

omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

&nbpsInformasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.