



Serien med kompakte gulvskap av lakkert stål, MKSL, er lagerført i mange forskjellige størrelser og er ideell for bruksområder innen strømfordeling. Åpningen på forsiden kan atskilles med delvis paneler eller dører for å møte krav til strømfordeling. Bare påkrevde artikler vil bli levert, noe som betyr full fleksibilitet, lavere kostnader og større innkjøpseffektivitet.

Materiale: Body: 1.35 mm painted steel. Rear and roof panels: 1.5 mm painted steel.

Skap: Four times folded and seam-welded frame. Integrated double row hole pattern.

Bakplate: Fitted by M6 torxscrews. Standard facilities for rear door mounting.

Takplate: Removable.

Jording: All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthingstud.

Overflatebehandling: RAL 7035 structured powder coating.

Tetthetsgrad: IP 44,55 | TYPE 12, 13 | IK 10, depending of the doors configuration.

Levering: Body with rear panel and roof panel. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet with identical width of the enclosure. All packing material is recyclable.

IP 44,55 | TYPE 12,13 | IK 10



MKSL

Semi-compact enclosure | Gulvskap



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Dimensjon på skapet			
H	B	D	Artikkel nr.
1800	600	400	MKSL18064R5
1800	800	400	MKSL18084R5
1800	1000	400	MKSL18104R5
1800	1200	400	MKSL18124R5
2000	600	400	MKSL20064R5
2000	800	400	MKSL20084R5
2000	1000	400	MKSL20104R5
2000	1200	400	MKSL20124R5

MKSL

Semi-compact enclosure | Gulvskap



CONNECT AND PROTECT