

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07



Serien med modulbaserte veggmonterte skap av polyester, UCP/UCPT, har en beskyttelsesgrad på IP 65/54. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene kan bestilles med vanlig dør eller gjennomsiktig dør. Flere skap kan kombineres for å utvide bredden eller dybden, for eksempel for å få plass til store komponenter og vedlikeholde intern kommunikasjon. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

Materiale: Glassfiber-forsterket polyester.
UDPT synsområde: Polykarbonat.

Skap: Modulstøpt, med monteringshull bak. Montering rett på vegggen ved hjelp av veggmonteringsbraketter, til en påle ved hjelp av UPM, eller til gulvet ved hjelp av sokkelen UPP eller DIN-base UAF og UMPS. For skap med enkel dør, er forseglingen sikret ved en EPDM CR pakning limt på rammen.

Dør: Fluktmontert dør med eller uten vindu og 100° åpning. For større størrelser leveres en dørstøtte for enklere lukking. Forsegling av vindusdører er sikret med en polyuretanpakning.

Lås: Pre-montert håndtak egnet for alle typer halvsylinderlåser (standard dybde 40 mm). Fem låsepunkter (trepunkts i 500 mm brede skap).

Temperaturbestandighet: -25 °C til 70 °C ved sammenhengende bruk (maks. temperaturer opp mot 130 °C).

Karakteristikk: Selv-slukkende og halogen-fri. Dobbeltisolert i henhold til EN61439-1. Isolasjonsspennning $U_i=1000V$.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 for vanlige skap med enkeltdør. IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S for skap med gjennomsiktig dør. Slagfasthet IK 10. IK 07 for skap med gjennomsiktig dør.
















Godkjenninger: CE, CSA, GOST. cULus_UL oppført for skap med enkeltdør. For ytterligere godkjenninger kan du kontakte nVent HOFFMANs salgssavdeling.

Overflatebehandling: RAL 7035, innfarget råmateriale.

Levering: Skap med dør, monteringssskruer for monteringsplaten, og veggmonteringsbraketter. (Lås sylindere er ikke inkludert i leveransen).

UDP/UDPT

Modulære polyesterskap med enkeltdør

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000			 	
1250			 	

Tett enkel dør

Dimensjon på skapet				
H	B	D	Antall dører	Artikkel nr.
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Glassdør

Dimensjon på skapet				
H	B	D	Antall dører	Artikkel nr.
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

UDP/UDPT

Modulære polyesterskap med enkeltdør