



Beskrivelse: For styringsenheter, målere, lamper osv. Hengsler kan monteres for venstre- eller høyreåpning. Lås: 3 mm DIN-innlegg, dører på 700 mm og over har 2 låser. Brukbar dybde mellom innvendig og ekstern dør: 35 mm. Justerbar dybdeposisjon med AMG-tilbehør. Arbeidsområde: H-55, W-108. Ved rustfri stål skap, må bruk av maskin påberegnes.

Materiale: Dør: 1,5 mm lakkert stål, og vertikale profiler 2 mm lakkert stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: IP 2XC.

Pakning: Innvendig dør, to vertikale profiler og monteringsutstyr.

For skap		Inner dør dimensjon			
H	B	h	w	Antall låser	Artikkel nr.
400	300	345	192	1	ADI04030R5
400	400	345	292	1	ADI04040R5
400	500	345	392	1	ADI04050R5
400	600	345	492	1	ADI04060R5
500	300	445	192	1	ADI05030R5
500	400	445	292	1	ADI05040R5
500	500	445	392	1	ADI05050R5
600	400	545	292	1	ADI06040R5
600	500	545	392	1	ADI06050R5
600	600	545	492	1	ADI06060R5
600	800	545	692	1	ADI06080R5
700	500	645	392	2	ADI07050R5
800	400	745	292	2	ADI08040R5
800	600	745	492	2	ADI08060R5
800	800	745	692	2	ADI08080R5
1000	600	945	492	2	ADI10060R5
1000	800	945	692	2	ADI10080R5
1200	600	1145	492	2	ADI12060R5
1200	800	1145	692	2	ADI12080R5

Ikke egnet for AFS.