



Hovedkarakteristikk

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tilbehør / separat del kategori | Kabling tilbehør |
| Tilbehør / separat del type | Pre-wired connectors |
| Serie navn | Application |

Alternativer

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling | M12, 8 pins straight female connector |
| Montering av kabelklemme | Skru på |
| Collar material | Stainless steel 316L |
| Status LED | Uten |
| Kabellengde | 10 m |
| Kabelens ytre diameter | 5.2 mm |
| Kabelsammensetning | 8 x 0.25 mm ² |
| Wire insulation material | PUR |
| [Ue] merkespenning | 30 V AC 36 V DC |
| [In] merkestrøm | 2 A |
| Contact resistance | 5000 µOhm |
| Isolasjonsmotstand | 1 G? |
| Vekt | 0.47 kg |

Miljø


| | |
|----------------------------------|---|
| IP-grad | IP67 |
| produktsertifikater | CULus |
| omgivelsestemperatur for drift | -35...90 °C (statisk) -5...90 °C (flexing) |
| omgivelsestemperatur for lagring | -35...100 °C |

Bærekraftig

| | |
|-----------------------|---|
| Bærekraftig | Ikke et Green Premium produkt |
| RoHS (datokode: YYWW) | Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity |

Connections and Schemes

Connectors



GY : Grey

PK : Pink

BU : Blue
WH :White
RD : Red
BN : Brown
GN : Green
YE : Yellow