

PUNCTOLED DL 23 W 4000 K

PUNCTOLED DL | LED downlights



Bruksområder

- Downlight som passer for nedhengte himlinger og betonghimlinger
- Korridorer, innganger, foajeer, trappehus, heiser
- Sekundære rom

Produktfordeler

- Direkte tilkobling til vekselstrømforsyning takket være integrert forkopling
- Hvit satengfrostet diffusor for homogent blendingsfritt lys
- Enkel transport og installering takket være lav vekt på maks. 235 g
- Energibesparelser på opp til 60 % (sammenlignet med armaturer som bruker CFL-armaturer)
- 1:1-alternativ for 1 x 26 W eller 2 x 26 W CFL-downlights (direkte erstatning)



IP 20



Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data

Operating mode	Elektronisk forkobling (ECG)/ECG/not relevant/not relevant/not relevant
Nominell effekt	24 W
Nominell spenning	230 V


Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	1950 lm
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Cool white
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	95 °
-------------------	------

Mål og vekt



Diameter	216,0 mm
Høyde	90,0 mm
Produktvekt	234,00 g

Farger og materialer

Materiale	aluminium
Produktfarge	Hvit

Egenskaper

Installasjons type	recessed
--------------------	----------

Produkt datablad

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	PUNCTOLED DL 20
--------------	-----------------

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899934153	PUNCTOLED DL 23 W 4000 K	NO: VS 12	515 mm x 508 mm x 328 mm	85.81 dm ³	7105.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.