



### Teknisk informasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Serie                        | Actassi                    |
| Produkt eller type komponent | Konsolideringspunkt link   |
| Farge                        | CP kabel: Hvit ( RAL 9010) |
| Antall pr. sett              | 1 del                      |

### Komplementær

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sammensetning       | Kabel S/FTP<br>RJ45 plugg STP<br>S-One DPM RJ45 STP   |
| Nettverkskategori   | 6 <sub>A</sub>  |
| Type nettverk       | 10GBASE-T   |
| Overføringsfrekvens | 550 MHz   |
| Inngangsimpedans    | 100 Ohm   |
| Tilkoblingstype     | RJ45  |
| Materiale           | LSZH (low smoke zero halogen): kappe<br>Fast rent kobber: leder<br>PE (polyethylene): isolasjon på ledere |
| Lengde              | 10 m  |
| Gjeldende land      | Europe  |

### Miljø

|   |  |
|---|--|
| Standarder                                | ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>EN 50173 Ed.3<br>EIA/TIA-568-C.2<br>IEC 60603-7<br>EIA/TIA-568-B<br>IEC 61156-5 |
| Omgivelsestemperatur drift                | 0...60 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -15...60 °C  |
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | -5...40 °C   |
| Temperaturbestandighet                    | 60 °C  |
| Miljødata                                 | PEP (Energy depletion): kabel S/FTP<br>PEP (Energy depletion): S-One DPM nettverksuttak                      |

### Bærekraftig

|                        |   |
|------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk        |  <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| EU RoHS-direktiv       | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Miljøinformasjon       |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |

## Garantiperiode

---

Garanti

18 months

---