



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Serien med kombinerbare gulvskap i 316L rustfritt stål med enkeltdør, MCSS-OG, har en beskyttelsesgrad på IP66. Gulvskapene er lagerført med 2 eller 2.5 mm paneltykkelse og mange ulike størrelser og konfigurasjoner. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.

Materiale: AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål.
Ramme: 1,5 mm. Dør: 2 eller 2,5 mm.

Bak-, topp- og bunnplate: 2 eller 2,5 mm
montasjeplate: 3 mm galvanisert stål.

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660.

Dør: Montert med fire hengsler slik at man kan åpne med venstre og høyre hånd. Inkludert dørramme med hullmønster på 25 mm.

Rear: Bakpanel montert med M6 torx-skrue.

Bakdør i stedet for bakpanel.

Sideplater: Følger med som tilbehør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: Espagnolett-låsesystem med låsfanger produsert i AISI 316L og ekstralåser på topp og i bunn for skap med en bredde på 1000 mm. Vrihåndtak (SS 316L) med halvsylinderlås (EK333).

Bunnplater: Bunnplate i én del med innsprøytet polyuretanpakning som sikrer maksimal tetning, eller to deler for versjonen med bakdør.

Montasjeplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar i dybde med trinn på 25 mm, med tilbehøret MPD02 Montasjeplaten leveres festet på utsiden av skapemballasjen. For skap med bakdører, to montasjeplater montert bakside mot bakside med MPBB06.

Jording: Alle paneler er jodet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: 240s forhåndsslipt rustfritt stål (0,5 mikroner i gjennomsnitt).

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 ved bruk sammen med SPMSXXXOG.

Godkjenninger: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listed.

Monterings krav: Standard levering klar for kombinert installasjon. For frittstående installasjoner med sidepaneler.

Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takpanel, bunnplater, montasjeplate og dørramme. Levering inkluderer også jordingsbolter. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.

MCSS-OG

Rustfritt stål, kombinasjonsversjon, enkeltdør



Dimensjon på skapet						
	H	B	D	Thickness	Vekt (kg)	Item no.
Med montasjeplate	2000	800	400	2 mm	140.200	MCSS20084OG20
Med montasjeplate	2000	800	600	2 mm	146.500	MCSS20086OG20
Uten montasjeplate	2000	800	400	2 mm	103.100	MCSS20084PEOG20
Uten montasjeplate	2000	800	600	2 mm	109.300	MCSS20086PEOG20
Med montasjeplate	2000	800	400	2.5 mm	156.100	MCSS20084OG25
Med montasjeplate	2000	800	600	2.5 mm	163.700	MCSS20086OG25
Uten montasjeplate	2000	800	400	2.5 mm	118.900	MCSS20084PEOG25
Uten montasjeplate	2000	800	600	2.5 mm	126.500	MCSS20086PEOG25
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2 mm	191.200	MCSS20086RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2 mm	197.600	MCSS20088RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2 mm	204.000	MCSS200810RD20
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2 mm	238.100	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117.100	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123.400	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129.800	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144.800	MCSS20108PERD20
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2.5 mm	208.500	MCSS20086RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2.5 mm	216.100	MCSS20088RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2.5 mm	223.650	MCSS200810RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2.5 mm	261.200	MCSS20108RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	1000	2.5 mm	270.500	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134.300	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141.850	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149.500	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167.900	MCSS20108PERD25
					0.000	

MCSS-OG

Rustfritt stål, kombinasjonsversjon, enkeltdør