







EExe pakknippel –type STANDARD, messing, også for EMC beskyttelse.



-  [Produsentens datablad \(MM\)](#)
-  [Produsentens datablad \(PG\)](#)
-  [Atex sertifikat LCIE 01 ATEX 6006 X](#)
-  [Atex sertifikat LCIE 01 ATEX 6006 X 01](#)
-  [Atex sertifikat LCIE 01 ATEX 6006 X 02](#)
-  [Atex sertifikat LCIE 01 ATEX 6006 X 03](#)

Nippelen har innvendig jording av skjermen ved at en kon blir presset sammen rundt skjermen. Dette gir en enkel og pen montasje.

Tetthetsgrad: IP 66
 Materiale: forniklet messing
 Forskruing: 6-kant
 Tetning: Neopren

Tildragsmoment:

Størrelse	PG7	PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG21	PG29	PG36	PG42	PG48
	4 Nm	6 Nm	9 Nm	10 Nm	13 Nm	22 Nm	40 Nm	60 Nm	60 Nm	60 Nm
Størrelse	MM12	MM16	MM20	MM25	MM32	MM40	MM50	MM63	MM75	
	4 Nm	6 Nm	10 Nm	14 Nm	24 Nm	40 Nm	60 Nm	60 Nm	60 Nm	

Type	Klemomr. rundt kabel i mm	Klemomr. rundt skjerm i mm	Benevning	Gjenge-lengde mm	Pakningsenhet stk/eske	El.nr.
CM1-7	4,5-6	3,5-4,5	PG	12,0	stk	12 492 00
CM1-9	6-8	5-7	PG	12,0	stk	12 492 01
CM1-11	8-10	6,5-9	PG	12,0	stk	12 492 02
CM1-13,5	10-12	8,5-11	PG	12,0	stk	12 492 03
CM1-16	12-14	10-13	PG	12,0	stk	12 492 04
CM1-21	15-18	12-15	PG	12,0	stk	12 492 05
CM1-29	18-24	17-22	PG	12,0	stk	12 492 06
CM1-36	25-30	22-27	PG	12,0	stk	12 492 07
CM1-42	30-35	27-32	PG	18,0	stk	12 492 08
CM1-48	36-40	32-37	PG	20,0	stk	12 492 09
CM1-M12	3,5-6	2,8-5,0	mm	13,0	stk	12 492 20
CM1-M16	6-8	5-7	mm	13,0	stk	12 492 22
CM1-M20	8-10	6,5-9	mm	13,0	stk	12 492 24
CM1-M20	10-12	8,5-11	mm	13,0	stk	12 492 26
CM1-M25	12-14	10-13	mm	14,0	stk	12 492 28
CM1-M32	15-18	12-15	mm	14,5	stk	12 492 30
CM1-M40	18-24	17-22	mm	14,5	stk	12 492 34
CM1-M50	25-30	22-27	mm	15,5	stk	12 492 36
CM1-M50	30-35	27-32	mm	18,0	stk	12 492 38
CM1-M63	36-40	32-37	mm	20,0	stk	12 492 40